

PROFESSIONAL SERIES


GreenWAY

SHAMPOO
PROFF

B

АВТОШАМПУНЬ

РУЧНАЯ МОЙКА



Концентрированное средство с повышенным пенообразованием для наружной мойки автомобиля. Эффективно расщепляет пыле-масляно-грязевые отложения, следы от насекомых, жировые пленки с содержанием тормозной пыли и сажи, остатки топливно-смазочных материалов, противогололедные реагенты. Стойкая пена удерживает отделившиеся от поверхности частицы загрязнений, не допуская их повторного осаждения. Пенный раствор средства не повреждает обрабатываемые поверхности.

Биоразлагаемо.

СОСТАВ: оптимизированная композиция ПАВ, этилендиаминтетрауксусная кислота, функциональные добавки, очищенная вода.

ТУ 20.20.14-030-16012364-2020

GreenWay
АЗБУКА УХОДА ЗА АВТОМОБИЛЕМ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «ИННОВАЦИЯ», 188506, Россия, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, д. Малое Карлино, Пушкинское ш., д. 50, пом. 5
info@abcgreenway.ru

8 800 350-98-57

www.abcgreenway.ru



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Концентрат развести водой в соотношении: 1:300–1:450 для нанесения раствора губкой, для пенокооплекта 1:10–1:20, для пеногенератора 1:200–1:250.

При наличии сильных загрязнений кузов предварительно обработать водой. Шампунь растереть на поверхности крупнопористой губкой горизонтальными движениями, периодически промывая губку в чистой воде. Последовательность обработки от наиболее чистых элементов к самым загрязненным: крыша, стекла, капот, крышка багажника, боковые поверхности, передний и задний бампер, пороги, брызговики. Тщательно смыть шампунь водой, протереть впитывающей салфеткой.

Внимание! Не наносить моющее средство на кузов под открытыми солнечными лучами. В зимний и летний периоды до начала мытья довести температуру кузова до температуры воздуха в боксе посредством воды. Для нагрева кузова зимой использовать воду температурой не выше +30 °С.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Осторожно! При работе использовать перчатки. Избегать попадания в глаза и проглатывания. При попадании в глаза обильно промыть проточной водой. Не допускать попадания средства в объекты окружающей среды.



ХРАНЕНИЕ

Срок годности 24 месяца с даты изготовления. Температура хранения +5..+35 °С. Хранить в плотно закрытой таре производителя в сухом помещении, вдали от отопительных приборов. Не допускать воздействия прямых солнечных лучей. Беречь от детей.

Тара, л	Артикул
5	SH-PR-B-05
10	SH-PR-B-10
20	SH-PR-B-20