

PROFESSIONAL SERIES

GreenWAY

SHAMPOO
PROFF



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Концентрат развести водой в соотношении: 1:2-1:3 для пенокомплекта, 1:20-1:30 для пеногенератора, для дозирующей системы выставить дозировку 2-4%. При незначительных загрязнениях раствор нанести на сухой кузов, при наличии слоев грязи плотного характера кузов предварительно отбить водой. Активную пену наносить посегментно снизу вверх горизонтальными движениями. Последовательность обработки: переднее колесо, крыло, боковая поверхность, заднее колесо, багажник, заднее колесо с другой стороны, боковая сторона, переднее колесо, крыша, капот. Пену оставить на поверхности на 1-2 минуты, не допуская высыхания. Тщательно смыть водой под давлением, начиная с капота, боковые зоны отбивать горизонтальными движениями снизу вверх. Дополнительно облить кузов проточной водой. Удалить остатки воды с поверхности водосгоном, протереть впитывающей салфеткой.

Внимание! В жаркую погоду перед началом мытья остудить кузов и тормозные диски водой. Не наносить моющее средство на автомобиль под открытыми солнечными лучами.


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Осторожно! При работе использовать перчатки. Избегать попадания на кожу и слизистые. При попадании в глаза обильно промыть проточной водой. При необходимости обратиться к врачу. Не допускать попадания средства в объекты окружающей среды.



ХРАНЕНИЕ

Срок годности 24 месяца с даты изготовления. Температура хранения +5..+35 °C. Хранить в плотно закрытой таре производителя в сухом помещении, вдали от отопительных приборов. Не допускать воздействия прямых солнечных лучей. Беречь от детей.



Концентрированное средство с антикоррозийными добавками. Предназначено для наружной мойки автомобиля в теплое время года. Активные компоненты средства расщепляют пыле- масляно грязевые отложения, следы от насекомых, смолу деревьев, жировые пленки с содержанием тормозной пыли и сажи, остатки топливно-смазочных материалов. Пена удерживает отделенные от поверхности частицы загрязнений, не допуская их повторного осаждения. Регулярное применение предотвращает коррозийные процессы. Не повреждает обрабатываемые поверхности. Биоразлагаемо.

СОСТАВ: оптимизированная композиция ПАВ, щелочные компоненты, комплексообразователи, ингибитор коррозии, функциональные добавки, очищенная вода.

ТУ 20.20.14-030-16012364-2020

GreenWay
АЗБУКА УХОДА ЗА АВТОМОБИЛЕМ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «ИННОВАЦИЯ», 188506, Россия,
Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, д. Малое
Карлино, Пушкинское ш., д. 50, пом. 5
info@abctgreenway.ru

8 800 350-98-57

www.abctgreenway.ru

Тара, л	Артикул
5	SH-PR-C-05
10	SH-PR-C-10
20	SH-PR-C-20